



HBA
ATLANTES

GUÍA DE
PRODUCTOS

DURAPlast[®]

Sobre Nosotros.

HBA Atlantes es una empresa mexicana fundada en el 2014. Nuestra experiencia en la construcción y el compromiso con el mercado nos hace una de las distribuidoras de material más competitivas de la Península de Yucatán.

En el 2018, ampliamos nuestra infraestructura para fabricar nuestra propia línea y así ofrecer productos de mayor calidad y precio competitivo en el mercado.

Desde entonces nuestro enfoque y éxito se basan en la atención personalizada y calidad de nuestra amplia gama de productos.





Índice.

- 4 Polvo fino
- 5 Pasta chukum
- 6 Mortero arquitectónico
- 7 Masilla
- 10 Pegazulejo
- 13 Pega porcelanato
- 14 Piso sobre piso
- 15 Pega mármol
- 16 Tabla de especificaciones



DURAPlast

POLVO FINO

Carbonato de calcio extraído de la piedra caliza de la región.

Código	AP-01
Presentación	20 KG / 20 LT
Color	Blanco Sascab



DURAPlast

PASTA CHUKUM

Mezcla de cemento blanco CPC 30, cal, carbonato de calcio extraído de suelo yucateco que, al combinarse con el agua de chukum, produce una pasta lista para aplicarse en la superficie que se desee.

Rendimiento

1 saco de 20 kg = 3 m², para un grosor de 4mm.*

* El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	AC-01	
Presentación	20 KG / 20 LT	
Color	Chukum	



DURAPlast

MORTERO ARQUITECTÓNICO

Es un estuco especializado para obtener distintos acabados arquitectónicos, este nos realiza tonalidades naturales como el concreto APARENTE y el contratipo al acabado CHUKUM, entre otros. Está reforzado con cementantes, minerales, pigmentos inorgánicos R-UV y aditivos especializados que ayudan en la adherencia y facilitan la instalación.

Rendimiento.

En promedio, un saco de 20 kilogramos rinde de 3 a 4 m² a un espesor promedio de 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar de acuerdo al espesor y a la nivelación del acabado previo (estuco o revoco).

Código	AMA-01	
Presentación	20 KG	
Color	Blanco Concreto Aparente Chukum Laja Maya Verde Jade Amarillo Izamal	Naranja Solsticio Rojo Hacienda Café Regional Gris Claro Gris Oscuro Negro Nocturno



DURAPlast

MASILLA

Estuco para recubrir muros de block. Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine. Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Rendimiento

7.84 m² al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg.*

* El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	AM-01	
Presentación	20 KG	
Color	Blanco Sascab	



DURAPlast

MASILLA CON FIBRA

Masilla con fibra es una mezcla a base de cemento Portland, agregados pétreos de granulometría controlada y fibras poliméricas listo para mezclar con agua limpia y convertirse en una pasta de uso común para cubrir superficies de block, ladrillo, tabiques tabicón, mampostería y para otros trabajos de albañilería. Sus principales ventajas son: Mayor resistencia a la abrasión y al impacto menor permeabilidad al agua, reduce la fisuración por asentamiento o revenimiento y la fisuración por contracción plástica del cemento.

Rendimiento

De 4 a 5 m² por bulto de 20 Kg aplicándola en capas de hasta 3 mm.*

* El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	AM-02
Presentación	20 KG
Color	Blanco Sascab



DURAPlast

MASILLA EXTRA FINA

Mezcla a base de cemento Pórtland y agregados pétreos de granulometría controlada listo para mezclar con agua limpia y convertirse en una pasta de uso común para cubrir superficies de block, ladrillo, tabiques tabicón, mampostería y para otros trabajos de albañilería.

Rendimiento

De 4 a 5 m² por bulto de 20 Kg aplicándola en capas de hasta 3 mm.*

* El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	AM-03
Presentación	20 KG
Color	Blanco Sascab



DURAPlast

PASTA FINA BLANCA

El acabado recomendado para recibir la pasta fina blanca, es la masilla. Se recomienda revisar las instalaciones donde será aplicado el material para evitar resanes posteriores. Debe encontrarse plomado y perfilado. Revisar que la masilla este perfectamente adherido a la superficie.

Rendimiento

Rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 15 Kg. es de 14 a 16 m2.*

*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	PFB-01	
Presentación	15 KG	
Color	Banco	



DURAPlast

PEGA BLOCK

Mortero para aplanar muros, de pasta firmes y pega block de concreto y barro.

- No se cuelga o desprende por gravedad.
- Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.

Rendimiento

Rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 40 Kg. es de 1.10 a 2.20 m² en espesores entre 10 y 30 mm.*

*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	APA-00
Presentación	40 KG
Color	Gris



DURAPlast

PEGAZULEJO BLANCO

Es un adhesivo para pisos y recubrimientos cerámicos de baja a mediana absorción de agua en zonas de tráfico mediano a intenso sobre superficies horizontales, verticales, interiores o exteriores. Se compone de cemento portland, agregados pétreos con granulometría controlada y aditivos seleccionados que optimizan su desempeño.

Rendimiento

Rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 20 Kg. es de 4 a 5 m² en espesores entre 3 y 5 mm.*

*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	APA-01
Presentación	20 KG
Color	Blanco



DURAPlast

PEGAZULEJO GRIS

Es un adhesivo para pisos y recubrimientos cerámicos de baja a mediana absorción de agua en zonas de tráfico mediano a intenso sobre superficies horizontales, verticales, interiores o exteriores. Se compone de cemento portland, agregados pétreos con granulometría controlada y aditivos seleccionados que optimizan su desempeño.

Rendimiento

Rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 20 Kg. es de 4 a 5 m² en espesores entre 3 y 5 mm.*

*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	APA-02
Presentación	20 KG
Color	Gris

DURAPlast

PEGA PORCELANATO BLANCO



Es un mortero en polvo compuesto de cementos portland cpc 30 blanco, agregados pétreos con granulometría controlada y aditivos seleccionados que mejoran notablemente su estabilidad en la relación agua-cemento, incrementando la manejabilidad, adherencia plasticidad y flexibilidad del mismo en el proceso de aplicación, optimizando a su vez el desempeño del producto en la instalación de pisos y recubrimientos cerámicos de mediana, baja o nula absorción de agua como los porcelanatos, tanto en superficies horizontales y verticales, como en interiores y exteriores.

Rendimiento

En general el Adhesivo para Porcelanato Estucos rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 20 Kg es de 4 a 5 m² en espesores entre 3 y 5 mm.*

* El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	APP-01	
Presentación	20 KG	
Color	Blanco	

DURAPlast

PEGA PORCELANATO GRIS



Es un mortero en polvo compuesto de cementos portland, agregados pétreos con granulometría controlada y aditivos seleccionados que mejoran notablemente su estabilidad en la relación agua-cemento, incrementando la manejabilidad, adherencia plasticidad y flexibilidad del mismo en el proceso de aplicación, optimizando a su vez el desempeño del producto en la instalación de pisos y recubrimientos cerámicos de mediana, baja o nula absorción de agua como los porcelanatos, tanto en superficies horizontales y verticales, como en interiores y exteriores.

Rendimiento

En general el Adhesivo para Porcelanato Estucos rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 20 Kg es de 4 a 5 m² en espesores entre 3 y 5 mm.*

* El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	APP-02	
Presentación	20 KG	
Color	Gris	



DURAPlast

PISO SOBRE PISO

Es un mortero en polvo compuesto de cementos portland, agregados silíceos con granulometría controlada y aditivos seleccionados que mejoran notablemente su estabilidad en la relación agua-cemento, incrementando la manejabilidad, flexibilidad, adherencia y plasticidad del mismo en el proceso de aplicación, optimizando a su vez el desempeño del producto en la instalación de pisos y recubrimientos cerámicos de nula, baja, mediana y alta absorción de agua, tanto en superficies horizontales y verticales, como en interiores y exteriores.

Rendimiento

Rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 20 Kg. es de 4 a 5 m² en espesores entre 3 y 5 mm.*

Código	APS-01	
Presentación	20 KG	
Color	Gris	



DURAPlast

PEGA MÁRMOL

Es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño medio y aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

Rendimiento

Rinde según la habilidad del aplicador, de tamaño de las piezas, de la naturaleza de la superficie, del espesor, del tipo de llana utilizada y de la junta entre las piezas. El rendimiento promedio por saco de 20 Kg. es de 4 a 5 m² en espesores entre 3 y 5 mm.*

*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

Código	APM-01	
Presentación	20 KG	
Color	Blanco	

			Tipo		Usos y aplicaciones		Tipo de superficie				Tipo de piso o azulejo				Tipo Polvo		Presentación			Color	
	Cementicio	Solo Interior	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada	Concreto Colado	Panel Yeso	Panel Cemento	Piso/Piso solo Interior	Piso/Piso Int. y Ext.	Porosidad Alta	Porosidad Media	Porosidad Baja	Porosidad Nula	Fino (100)	kg. gal	Blanco	Gris	Otro		
Polvo fino			✓												✓	20kg					
Pasta Chukum	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	20kg			✓		
Mortero arquitectónico	✓		✓		✓	✓	✓								✓	20kg	✓	✓	✓		
Masilla	✓		✓		✓	✓	✓								✓	20kg	✓	✓			
Masilla con fibra	✓		✓		✓	✓	✓								✓	20kg	✓	✓			
Masilla extra fina	✓		✓		✓	✓	✓								✓	20kg	✓	✓			
Pegazulejo blanco	✓		✓			✓				✓	✓				✓	20kg	✓				
Pegazulejo gris	✓		✓			✓				✓	✓				✓	20kg		✓			
Pega porcelanato blanco	✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	20kg	✓				
Pega porcelanato gris	✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	20kg		✓			
Piso sobre piso	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	20kg	✓	✓			
Pega mármol	✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	20kg	✓	✓			



CONTACTO

Atlantes HBA SA de CV
AHB150909B40
Carr. Dzitya - San Antonio Hool,
Yucatán, México, 97290

atlantes.mx
info@atlantes.mx
9994 45 6720



HBA
ATLANTES

