

APLANADO 200

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Masilla en pasta lista para aplicar directamente sobre block, diseñada para nivelar, resanar y dar acabado liso a muros sin necesidad de aplanados previos. Proporciona una superficie uniforme, de alta adherencia y lista para recibir pintura o recubrimientos finales.



VENTAJAS:

- Ahorro de tiempo y costo (no requiere aplanado previo).
- Alta adherencia al block sin necesidad de selladores.
- Fácil aplicación y lijado.
- Reduce el consumo de pintura al dejar superficie lisa.
- Acabado duradero y resistente.

USOS:

- Aplicación directa sobre block nuevo o existente.
- Resane y corrección de juntas o imperfecciones en muros.
- Base de acabado liso antes de aplicar pintura o recubrimientos.
- Aplanado de muros, especialmente aquellos que necesitan corregir desplomes con espesores que van desde 5 mm hasta 20 mm.
- Interiores y exteriores.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Colores disponibles	9 colores (ver gama en la pág. 2)
Agua	4 L por saco de 20 kg
Espesor	De 5 a 20 mm en una sola capa
Tiempo de secado	2 – 4 horas (dependiendo de clima y espesor).
Adherencia	Alta sobre block y superficies cementicias.
Durabilidad	Hasta 5 años en condiciones normales.

Espesor o grosor.	m ² por saco de 20 kg
3 mm	4.0
5 mm	2.6
10 mm	1.1
20 mm	0.64

MODO DE APLICACIÓN:



Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, grasa o desprendimientos.



Aplicar con llana metálica en una sola capa de 5 a 20 mm.



Nivelar y dejar secar.



Lijar suavemente antes del acabado final.



La superficie queda lista para pintura.

COLORES DISPONIBLES:



Muestras de referencia; el tono final puede variar según lote, superficie y luz.

RECOMENDACIONES

- Usar guantes y gafas de protección.
- Evitar el contacto con ojos y piel prolongado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en su empaque original cerrado.