

DURAIMPER

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

**Presentaciones en cubeta de 19 L
y galón de 3.8 L**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Impermeabilizante acrílico fibratado de alta durabilidad, formulado para proteger superficies expuestas a la intemperie. Su propiedad reflectante ayuda a reducir la absorción de calor, prolongando la vida útil de la cubierta y mejorando la eficiencia térmica.



RENDIMIENTO Y COBERTURA		
SUPERFICIE	CAPAS RECOMENDADAS	RENDIMIENTO
Azotea / Techo Concreto	2 manos	1 m ² /L a dos manos (19 m ² por cubeta)
Muros	2 manos	1 m ² /L a dos manos (19 m ² por cubeta)

APLICACIONES

- Techos de concreto y lámina.
- Azoteas, terrazas y muros expuestos a lluvia o humedad.
- Recomendado para superficies nuevas o mantenimiento de impermeabilizaciones existentes.

PROPIEDADES FÍSICAS:	
Color	Blanco reflectante
Textura	Fibratado / pasta
Rendimiento aprox.	1 m ² /L a dos manos (según la superficie)
Secado al tacto	1-2 horas condiciones normales.
Secado Total	24 horas
Elasticidad	Alta (soporta movimientos de la superficie)
Vida útil en techos	Estimada: 5 años (no es garantía)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



- Limpiar la superficie de polvo, grasa, óxido o material suelto.



- Reparar grietas o fisuras antes de la aplicación.



- Aplicar sobre superficie seca para mejores resultados.
- Primario: Ultrabond DURAPlast 1:1 con agua; secar 1 h.

MÉTODO DE APLICACIÓN



- Aplicar con brocha, rodillo o llana.



- Recomendable aplicar 2 capas cruzadas para óptima impermeabilización.



- Mantener intervalo de secado de 4-6 horas entre capas.
- Malla de refuerzo solo en puntos críticos: grietas, pretilas, bases de tinaco, domos y tuberías.

PRECAUCIONES

- Evitar aplicar con lluvia o humedad excesiva.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Vida de anaquel: 12 meses en envase cerrado.