

DURAQUARTZ

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DURAPlast® DuraQuartz es un recubrimiento decorativo cementicio en polvo, formulado a base de agregados minerales seleccionados, cuarzos y componentes cementicios modificados, para acabados decorativos de alta calidad en superficies arquitectónicas.

Su composición da una textura mineral de apariencia natural, con diferentes tonalidades y granulometría, para proyectos residenciales, comerciales y de alta decoración.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Acabado decorativo de apariencia mineral.
- Excelente integración visual con proyectos arquitectónicos.
- Aplicación con llana; con el alisado se obtiene un acabado liso.
- Para superficies interiores y exteriores.
- Se mezcla únicamente con agua limpia.
- Disponible en tonos Mojave Beige, Blanco Perla, Constellation Blue y Verde.

USOS PRINCIPALES:

Albercas y piscinas de concreto, muros interiores y exteriores, pisos y áreas decorativas, baños, andadores, mesetas y elementos arquitectónicos, sobre superficies cementicias bien preparadas.

RENDIMIENTOS:

1.5 a 2 m² por saco de 20 kg, según espesor, absorción y superficie. Espesor recomendado: 5 mm.

Notas: Rendimientos aproximados. Controle el espesor de forma uniforme y haga una prueba previa para conocer el consumo real en obra.

APLICACIÓN:

- Se aplica con llana sobre superficies cementicias preparadas.



- Superficie limpia, firme, nivelada, sin polvo, grasa, pintura ni partes sueltas. Si es absorbente, humedézcala sin encharcar.



- Vierta 4 a 5 L de agua limpia por saco y agregue el polvo poco a poco; mezcle hasta formar la pasta, sin meter aire.



- Aplique una capa uniforme con llana y deje secar de 20 a 25 min por capa antes de la siguiente, si el sistema la requiere.

PASOS ADICIONALES:

- Deje reposar la mezcla brevemente y vuelva a mezclar antes de aplicar, si es necesario.
- Cuando la última capa haya oreado, alise con llana metálica. Muy importante: pula 24 h después de haber aplicado, con lija de agua No. 120, para exponer el acabado.
- Mantenga constante la proporción agua/producto en toda la obra y haga una muestra previa para igualar tono y acabado.
- No agregue materiales ni aditivos no especificados. Evite temperaturas extremas, lluvia o sol directo intenso y proteja la superficie hasta que endurezca.

PRECAUCIONES

- Use equipo de protección personal; evite respirar el polvo y el contacto prolongado con piel y ojos.
- Almacene cerrado, en lugar seco y techado, sobre tarima y sin humedad.
- Ojos: lave con abundante agua; si persiste la irritación o hay ingestión, busque atención médica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA DURAPlast:

El producto, materiales y fabricación están garantizados libres de defectos según los estándares de calidad de DURAPlast®. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos se basan en pruebas consideradas confiables y correctas, pero no se garantiza su exactitud; no hay garantía expresa o implícita, incluyendo aptitud para el uso o comercializabilidad. Los resultados satisfactorios dependen de factores fuera del control de DURAPlast®. En caso de problemas, contacte a su representante local para asistencia.