

MASILLA CON FIBRA

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Masilla cementosa reforzada con fibra de polipropileno para dar acabado liso a muros de block, aplanados y concreto. Se aplica en capas delgadas: la fibra reduce las fisuras y mejora la resistencia al impacto. Deja una superficie uniforme, de alta adherencia y lista para pintura o recubrimientos finales.



VENTAJAS:

- Ahorro de tiempo y costo (no requiere aplanado previo).
- Alta adherencia al block sin necesidad de selladores.
- Fácil aplicación y lijado.
- Reduce el consumo de pintura al dejar superficie lisa.
- Acabado duradero y resistente.

USOS:

- Aplicación directa sobre block nuevo o existente.
- Resane y corrección de juntas o imperfecciones en muros.
- Base de acabado liso antes de aplicar pintura o recubrimientos.
- Interiores y exteriores.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Color	Gris
Agua	4 L por saco de 20 kg
Tiempo de secado	2 – 4 horas (dependiendo de clima y espesor).
Adherencia	Alta sobre block y superficies cementicias.
Durabilidad	Hasta 5 años en condiciones normales.

RENDIMIENTO:

- Espesor recomendado: 2 a 3 mm por capa (máximo 3 mm).
- Rendimiento aproximado: 4 m² por saco de 20 kg, a 3 mm.

Diferencia con Aplanado 200: la Masilla con Fibra es el acabado delgado y reforzado (2 a 3 mm por capa); el Aplanado 200 nivela directo sobre block hasta 20 mm.

MODO DE APLICACIÓN:



Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, grasa o desprendimientos.



Aplicar con llana metálica en capas delgadas de 2-3 mm.



Dejar secar entre capas.



Lijar suavemente antes del acabado final.



La superficie queda lista para pintura.

RECOMENDACIONES

- Usar guantes y gafas de protección.
- Evitar el contacto con ojos y piel prolongado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en su empaque original cerrado.