

PASTA ARQUITECTÓNICA

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La Pasta Arquitectónica DURAPlast es un recubrimiento especial diseñado a base cemento combinado con agregados de granulometría controlada de la región y aditivos especiales, complementando con agua se forma una pasta para acabados finos, acabados rústicos o la apariencia de su preferencia en fachadas, muros y paredes, se puede aplicar tanto en interior como exterior.



VENTAJAS:

- Excelente tiempo de trabajabilidad.
- Listo para usarse, agregar agua y mezclar perfectamente.
- Buena adherencia y dureza.
- Aplicaciones en superficies horizontales y verticales.
- Color veteado y natural al mismo tiempo.

USOS:

- Se puede usar como acabado final en las superficies.
- Espejos de agua.
- Albercas.
- Muros.
- Mesetas.
- Se puede aplicar en interior y exterior

RENDIMIENTOS:

Por cada saco de 20 kg tiene un rendimiento a un grosor de 3 mm estimado de hasta 6 m².

COLORES:

Chukum, Blanco Sascab, Concreto Aparente, Rojo Hacienda, Naranja Solsticio, Café Regional, Gris Claro, Gris Oscuro, Laja Natural, Verde Esmeralda, Negro Mayab, Azul Caribe.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:



La superficie donde se va a aplicar debe estar limpia por completo sin presencia de los siguientes factores que puedan interferir en su correcta aplicación y adhesión del producto como son los siguientes: libre de polvo, grasas, humedades, ácidos, pinturas, selladores o cualquier otra sustancia que pueda impedir la funcionalidad del producto y acabado final de este.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:



Se prepara un saco de 20 kg con 4 a 5 L de agua y mezcle de forma mecánica o manual de manera homogénea hasta que ya no se observen grumos ni rastros de polvo en la mezcla que puedan afectar en la aplicación.

Tiempo abierto: 20 a 25 min (trabajabilidad) · **Secado:** 20 a 25 min por capa.

APLICACIÓN:



La mezcla de **pasta arquitectónica DURAp^{last}**, se puede aplicar en superficies en acabados de emparchado y aplanado de tal manera que la superficie debe estar lista para recibir el acabado humedecida y también resanada para evitar agrietamientos y también desprendimiento del producto.



Aplique sobre la superficie la pasta DURAp^{last} y extienda con una llana en una dirección poco a poco hasta alcanzar los 3 mm recomendables, luego deje reposar el acabado para pulir y detallar la superficie alcanzando las vetas naturales del producto.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de niños
- No ingerir. Si se ingiere, no provoque el vómito y acuda al médico.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua.
- Cierre el envase después de cada uso y mantengan en un lugar que no esté cerca de humedad.
- En caso de contacto en los ojos, enjuagarse con abundante agua.
- En albercas y espejos de agua únicamente usar sistemas de tratamiento de agua con pastilla de cloro en su contenedor.

GARANTÍA DURAp^{last}:

DURAp^{last} garantiza la calidad del producto. Puede haber variación de tono entre lotes e incluso entre sacos del mismo lote, por eso recomendamos calcular bien la obra y comprar todo el material de una vez para evitar diferencias de color. La garantía cubre el desempeño del producto y no la aplicación, porque en ella intervienen factores que el fabricante no controla: la mano de obra, el clima, la cantidad de agua, la preparación del sustrato y la de la mezcla. No hay garantía por trabajo terminado. Si el contenido de un saco resulta defectuoso, nuestra responsabilidad se limita a reponerlo con la misma cantidad de material; el fabricante no responde por daños consecuentes ni por mano de obra.