



PASTA EXTRA FINA

Blanca y gris

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La Pasta Extrafina DURAPlast es un recubrimiento especial ideal para dejar un acabado fino y liso tipo yeso, en color blanco o gris, sobre muros de block, concreto, aplanados, placas de yeso y fibrocemento.



USOS Y BENEFICIOS:

- Recubrir muros previamente aplanados y plomeados donde se pretende dejar acabados lisos muy similares al yeso sin problema de desprendimiento.
- Puede ir sobre mortero de cemento aplicados sobre block, concreto y yeso.
- Para interiores y exteriores como acabado final o para ser pintados al final.
- Excelente adherencia y acabado final de alta calidad.

RENDIMIENTOS:

Por cada saco de 20 kg tiene un rendimiento de 1-1.5 mm estimado hasta 9 - 11 m² esto va a depender mucho de la superficie y el sustrato donde es aplicado.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie donde se va a aplicar debe estar limpia por completo sin presencia de los siguientes factores que puedan interferir en su correcta aplicación y adhesión del producto como son los siguientes libre de polvo, grasas, humedades, ácidos, pinturas, selladores o cualquier otra sustancia que pueda impedir la funcionalidad del producto y acabado final del mismo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se prepara un saco de 20 kg con 4 a 5 L de agua y mezcle de forma mecánica o manual de manera homogénea hasta que ya no se observen grumos ni rastros de polvo en la mezcla que puedan afectar en la aplicación puede dejar reposar durante 5 minutos antes. (Nota: Se recomienda la forma mecánica para el mezclado ya que es mejor para evitar grumos por ser una pasta extrafina).

APLICACIÓN:

La mezcla de **pasta extrafina DURAPlast**, se puede aplicar en superficies con aplanado existente de tal manera que la superficie debe estar lista para recibir el acabado humedecida para evitar agrietamientos y también desprendimiento del producto.



Aplique sobre la superficie la **pasta extrafina DURAPlast** y extienda con una llana en una dirección para dar la primera pasada y luego esperar un tiempo hasta que la superficie se note húmeda y aplicar la segunda capa hasta alcanzar los 1.5 mm recomendados y se puede empezar a pulir y detallar la superficie.

DATOS TÉCNICOS:

Tiempo abierto: 20 a 25 min (trabajabilidad) · **Secado:** 20 min por capa · **Aplicación:** en 2 capas hasta 1.5 mm.

RECOMENDACIONES

- No se deje al alcance de niños
- No ingerir. Si se ingiere, no provoque el vómito y acuda al médico.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua.
- Cierre el envase después de cada uso y mantengan en un lugar que no esté cerca de humedad.
- En caso de contacto en los ojos, enjuagarse con abundante agua.