

PEGABLOCK

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pegablock DURAPlast es un mortero adhesivo premezclado en polvo formulado a base de cemento Portland, agregados minerales de granulometría controlada y aditivos especiales, diseñado para unir bloques de concreto, ladrillo, tabicón y elementos de albañilería con mayor velocidad y uniformidad que el mortero tradicional hecho en obra.



USOS RECOMENDADOS:

- Instalación y unión de block de concreto y ladrillo.
- Colocación de tabicón, block ligero y macizo.
- Aplicaciones en estructuras de mampostería con juntas hasta 10 – 15 mm de espesor.



PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉCNICAS:

Estado	Polvo seco
Ingredientes base	Cemento Portland, agregados minerales, aditivos
Color	Gris
Presentación	Saco de 20 kg
Rendimiento	Aprox. 1.1 m ² de muro por saco de 20 kg (unos 13 blocks de 15x20x40 cm), con junta de 10 mm
Espesor de junta recomendado	10 – 15 mm
Relación agua/polvo	3.5 L de agua por saco de 20 kg
Aplicación	Albañilería estructural y no estructural

La información de rendimiento y características puede variar según condiciones de obra, tipo de block y técnica de aplicación del albañil.

PREPARACIÓN Y MEZCLA



Asegúrate de que la superficie esté limpia, firme y libre de polvo, aceite y contaminantes.



En un recipiente limpio agrega agua progresivamente.



Agrega lentamente el polvo del saco al agua, mezclando continuamente hasta obtener un mortero homogéneo sin grumos.



Deja reposar la mezcla unos minutos y vuelve a mezclar antes de usar.

Agregar 3.5 L de agua por saco de 20 kg.

APLICACIÓN



Extender el mortero sobre la superficie del block o ladrillo con llana.



Colocar el siguiente elemento y nivelar según la junta deseada.



Ajustar y alinear cada pieza antes de que el mortero comience a fraguar

CONDICIONES DE USO

- Temperatura de aplicación recomendada: 5 °C a 35 °C.
- Evitar aplicarlo bajo lluvia intensa o sobre superficies congeladas.

TIEMPO DE FRAGUADO Y APERTURA AL TRÁFICO

- Vida de la mezcla: 60 min.
- Fraguado inicial: 3 h (según temperatura y humedad).

RECOMENDACIONES

- Evitar contacto prolongado con la piel o ojos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar protección personal adecuada (guantes, gafas, mascarilla cuando se mezcle).

ALMACENAMIENTO

- Guardar en lugar seco, fresco y bajo techo.
- Proteger los sacos de la humedad y de la exposición directa a la lluvia.
- Evitar el almacenamiento en contacto con el suelo húmedo.