

PEGAZULEJO

Presentación saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pegazulejo DURAPlast es un adhesivo cementoso en polvo, en color blanco y gris, formulado con cementos de alta resistencia, polvo de piedra seleccionado y aditivos químicos de última generación que garantizan excelente adherencia, trabajabilidad y tiempo abierto. Diseñado para pegar azulejo y loseta cerámica en interiores y exteriores.



VENTAJAS:

- Alta adherencia y fijación segura.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto.
- Reduce el riesgo de desprendimientos y huecos.
- Apto para tráfico ligero y mediano.

USOS:

- Colocación de azulejo y loseta cerámica en pisos y muros.
- Ideal para proyectos residenciales, comerciales e institucionales.
- Puede aplicarse en interiores y exteriores.
- Compatible con superficies de concreto, block y aplanados cementosos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Propiedad	Valor aproximado
Colores disponibles	Blanco y gris (mismos datos técnicos)
Proporción de agua	5 L por saco de 20 kg
Tiempo abierto	20 min
Tiempo de ajuste	10 min
Vida de la mezcla	2 – 3 h
Rendimiento	3 m ² por saco de 20 kg, a 5 mm con llana dentada de 6 mm (según formato de la pieza y sustrato)
Espesor recomendado	3 – 5 mm

NORMA:

Cumple con NMX-C-420-ONNCCE tipo A y ANSI A118.1. Resistencia, mínimos de norma: corte a 28 días >17.4 kg/cm² (ANSI A118.1) · compresión ≥ 80 kg/cm² y tensión ≥ 5 kg/cm² (NMX-C-420 tipo A).

MODO DE EMPLEO:



Preparación de superficie:
Limpia, firme y libre de polvo, grasa o pintura.



Mezclado:
Vaciar el contenido del saco en agua limpia en la proporción indicada y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.



Aplicación:
Extender con llana dentada, colocar la pieza cerámica presionando firmemente.



Rejunteo/Boquilla:
Después de 36 h.



Curado inicial:
Tránsito ligero a las 36 h · tránsito pesado y uso normal a las 72 h.

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre superficies pintadas o yeso.
- Aplicar solo entre 5 °C y 35 °C.
- Para piezas de más de 60x60 cm usar Pega Porcelanato DURAPlast con doble encolado (adhesivo en el sustrato y en el reverso de la pieza).

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la humedad.
- Vida útil: 12 meses en su empaque original cerrado.