

SELLADOR BRILLOSO BASE AGUA

**Presentaciones en cubeta de 19 L
y galón de 3.8 L**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Sellador Brilloso Base Agua DURAPlast es un barniz sellador acrílico líquido, formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa, diseñado para proteger y realzar superficies de concreto, canteras, fachaletas y acabados porosos en interiores y exteriores. Es incoloro, cristalino y de acabado brillante, que sella poros, repele humedad y mejora la resistencia a la abrasión y sales. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, ofrece un brillo duradero sin amarilleo, compatible con pigmentos y endurecedores base agua.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Acabado: Brillante

Tiempo de secado: 1-2 horas al tacto; 24 horas para uso peatonal.

Resistencia: A abrasión, humedad y sales; no resbaladizo.

Cobertura: Alta adherencia en superficies porosas.

COMPOSICIÓN:

- Resinas acrílicas en emulsión acuosa (base agua).
- Aditivos especiales para resistencia UV, repelencia al agua y brillo.
- No contiene solventes volátiles agresivos (bajo VOC, ecológico).

APLICACIONES:

- Sellado y protección de pisos de concreto estampado, pulido o con endurecedor de color.
- Acabados en canteras, fachaletas, ladrillos expuestos y superficies porosas.
- Realce de tonalidades en muros interiores/exteriores y áreas de alto tráfico.
- Compatible con pastas arquitectónicas como Pasta arquitectónica, Chukum o Masilla Extra Fina DURAPlast.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 5-6 m² por litro por mano (95-114 m² por cubeta de 19 L).

NOTA: El rendimiento varía según porosidad de la superficie, método de aplicación y número de manos (recomendadas 1 a 2).

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Sella poros para evitar penetración de humedad, aceites y grasas.
- Protección contra desgaste por fricción y sales en áreas exteriores.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pulverizador; limpieza con agua.
- Acabado brillante que realza la tonalidad y apariencia natural del sustrato.
- Resistente al amarilleo por exposición UV; durable en entornos húmedos.
- Ecológico (base agua): bajo olor, seguro para interiores y fácil ventilación.
- Mejora la durabilidad de acabados, extendiendo su vida útil según intensidad de uso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:



- Trabaje sobre una base limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o residuos.



- Remover capas sueltas o antiguas con removedor base agua o cepillo.



- En superficies nuevas, esperar 28 días de curado del concreto.



- Limpiar con detergente neutro y agua; enjuagar y secar completamente (mínimo 24 horas).



- Aplicar en temperaturas de 10-35°C, sin exposición directa al sol o lluvia

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:



Herramientas: Brocha, rodillo de pelo corto o pulverizador de baja presión.



Dilución: Primera mano: 1 parte de sellador + 1 parte de agua; manos subsiguientes: sin diluir.



Aplicación: En capas uniformes, delgadas y cruzadas para evitar charcos.



Número de manos: 2-3, con intervalo de 2-4 horas entre capas.



Tiempo de curado: 24-48 horas para tráfico vehicular; 7 días para máxima resistencia.



Limpieza de herramientas: Inmediata con agua y jabón.

PRECAUCIÓN:

- Usar guantes y gafas durante la aplicación.
- En caso de contacto con piel u ojos: Lavar con abundante agua. Buscar atención médica si persiste.
- Ventilación adecuada en áreas cerradas. No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de niños. Cumple con normativas NOM-018-STPS y ecológicas mexicanas.
- No es inflamable (base agua).

ALMACENAMIENTO:

- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado (5-30°C), alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- Mantener envase cerrado. Vida útil: 12-18 meses en envase original sin abrir.

ALMACENAMIENTO:

- Revisar brillo y desgaste anualmente en pisos de alto tráfico; en canteras y fachaletas, cada 2-3 años.
- Para mantenimiento profundo: Retirar sellador viejo con removedor base agua o thinner ecológico, lavar con detergente desengrasante y agua abundante. No dejar charcos. Secar 24 horas y reaplicar DURAPlast Sellador Brilloso.
- Evitar abrasivos fuertes; limpiar con mop húmedo y jabón neutro.