DURAPlast

SELLADOR MATE BASE SOLVENTE

Presentaciones en cubeta de 19 L y galón de 3.8 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
DURAplast Sellador Mate Base Solvente es un recubrimiento líquido a base de resinas acrílicas disueltas en solvente, creado para proteger y embellecer superficies de concreto, canteras y mampostería en interiores y exteriores. ofrece resistencia a la humedad, sales y desgaste por fricción, y sella los poros para prevenir la entrada de aceites y grasas, extendiendo la vida útil del acabado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Sella los poros, bloqueando la penetración de humedad y contaminantes.
- Refuerza la resistencia al desgaste en áreas tratadas con endurecedores.
- Aplicación sencilla con acabado mate
- Formulación sin amarillamiento gracias a las resinas acrílicas de calidad.
- Proporciona un acabado duradero y estético, adaptable a diferentes niveles de uso.

MANTENIMIENTO:
Revise periódicamente el estado del acabado.

Para pisos, se recomienda un mantenimiento anual para mantener el acabado; en canteras y fachaletas, la durabilidad es superior.

Para renovaciones completas, retire el sellador anterior con removedor DURAplast o thinner, limpie con detergente y agua (evitando charcos), deje secar al menos 24 horas y reaplique.

RENDIMIENTO:
El rendimiento varía según la porosidad de la superficie, oscilando entre 5 y 6 m^2 por litro (aproximadamente 90-100 m^2 por envase de 19 L). Puede ajustarse según las manos aplicadas.

NOTA: Rendimientos son aproximados y pueden variar por condiciones ambientales. Pruebe en un área pequeña antes de aplicación total. Para consultas técnicas, contacta a DURAplast.

OZUL
TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION

OZUL S. de R.L. de C.V.
OZU2304148W8
Carr. Dzitya - San Antonio Hool, Yucatán, México. 97290

duraplast.mx
999 433 1311

DURAPlast

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

Preparación:
Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo.

En superficies nuevas de concreto, realice un aplanado si es necesario para nivelar imperfecciones, y deje curar al menos 28 días.

Retire cualquier residuo con un cepillo o agua a presión.

Aplicación:
El producto viene listo para usar, sin necesidad de diluir.

Vierta en un recipiente limpio y aplique con brocha, rodillo o compresor.

Aplique una primera capa y deje penetrar; repase solo las áreas más absorbentes.

Una segunda capa puede aplicarse tras 4-6 horas para mayor resistencia, evitando esperar más de 24 horas para asegurar una buena adherencia.

Condiciones:
Aplique en temperaturas entre 10°C y 35°C, evitando humedad o calor extremo que pueda evaporar el producto y afectar el resultado.

PRECAUCIÓN:

- Irritante para ojos y piel. Use mascarilla contra vapores, guantes y gafas protectoras.
- Si cae en los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos y consulte a un médico. En la piel, lave con agua y jabón.
- Mantenga fuera del alcance de niños y aplique en áreas ventiladas.

OZUL
TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION

OZUL S. de R.L. de C.V.
OZU2304148W8
Carr. Dzitya - San Antonio Hool, Yucatán, México. 97290

duraplast.mx
999 433 1311