

SELLADOR VINÍLICO 5X1 BRILLOSO

Presentación cubeta de 19L o galón de 4L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sellador vinílico base agua formulado con resinas acrílicas, diseñado para sellar y uniformar la absorción en superficies porosas antes de la aplicación de pintura.

Mejora la adherencia y optimiza el rendimiento del acabado final.



PROPIEDADES:

- Excelente poder sellador
- Alta penetración
- Reduce consumo de pintura
- Fácil aplicación
- Bajo olor
- Secado rápido

USOS:

- Muros de cemento
- Yeso
- Aplanados
- Estuco arquitectónico
- Block

Para uso interior y exterior

RENDIMIENTO:

- De 4 a 6 m² por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido lechoso
Color	Blanco (seca transparente)
Olor	Bajo
Densidad	1.00 - 1.05 g/cm ³
Viscosidad	500 - 1500 cps
Sólidos totales	8 - 12 %
PH	7 - 9
Rendimiento	4 - 6 m ² /L
Tiempo de secado tacto	30 - 60 min
Secado total	2 - 4 horas

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Producto listo para usarse



Agitar antes de aplicar

MODO DE APLICACIÓN:



La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o humedad.



Aplicar con brocha, rodillo o aspersor.



Puede diluirse con agua si se requiere mayor penetración.



Dejar secar de 2 a 4 horas antes de aplicar pintura.

PRECAUCIONES:

- No aplicar sobre superficies húmedas
- No mezclar con otros productos
- Mantener fuera del alcance de los niños

NOTA IMPORTANTE:

- El rendimiento puede variar según la preparación de la superficie y método de aplicación.

GARANTÍA DURAPlast:

DURAPlast garantiza la calidad del producto siempre y cuando se aplique de acuerdo con las instrucciones de esta ficha técnica.