

ULTRABOND

Presentaciones en cubeta de 19 L y de 4 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Ultrabond es un adhesivo líquido a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, diseñado para mejorar la adherencia, plasticidad y cohesión en sistemas cementosos. Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores, Ultrabond actúa como puente de unión entre concreto viejo y nuevo, fortifica mezclas y sella superficies expuestas a humedad o abrasión.



COMPOSICIÓN:

- Resinas estireno-acrílicas en dispersión
- Aditivos especiales para mejorar la adherencia y la trabajabilidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Excelente adherencia en superficies porosas y rugosas
- Mejora la resistencia a la humedad, abrasión e impacto
- Compatible con morteros, pastas, masillas, lechadas y pinturas
- Aumenta la durabilidad sin tornarse amarillo con el tiempo
- Ideal para interiores y exteriores, incluso en concreto nuevo
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o herramienta manual

RENDIMIENTO:

- **Como adherente:** 4 a 6 m² por litro
- **Como sellador:** 3 a 4 m² por litro (dependiendo de la porosidad de la superficie)
- **Como fortificador:** sustituir parte del agua en la mezcla por Ultrabond (aproximadamente 1 L por cada 5 kg de cemento)

APLICACIONES:

- Unión de concreto nuevo a viejo
- Fortificación de morteros, pastas cementosas y lechadas
- Sellado de superficies porosas como block, tabique y superficies de concreto
- Mejora de la adherencia en la colocación de losetas, mosaicos y otros acabados

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Trabaje sobre una base limpia, seca y libre de polvo, grasa y partículas sueltas.
- En superficies muy porosas, se recomienda diluir Ultrabond con agua en una proporción de 1:1 o 1:2.
- Para unir concreto nuevo a mortero existente, aplicar una capa de Ultrabond sin diluir y colocar la mezcla o acabado antes de que Ultrabond se seque.

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**

- **Como adherente:** aplicar directamente sobre la superficie con brocha, rodillo o herramienta manual.
- **Como sellador:** aplicar una o dos capas según sea necesario.
- **Como fortificador:** agregar a la mezcla de mortero o pasta según las proporciones recomendadas.

SEGURIDAD Y MANEJO

- Usar guantes y gafas de protección.
- Evite el contacto prolongado con ojos y piel; si ocurre, lave con agua abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso.
- Vida útil: 12 meses en envase original sin abrir.